

SUPERFICIAL

Un clásico de Avery Dennison, considerado como un estándar en el mercado por su apariencia y muy alta calidad en la reproducción de imagen. Este superficial es un papel recubierto blanco de 80g con acabado semibrillante, supercalandreado. Su doble recubierta de caolín optimiza sus propiedades de impresión. Su superficie especialmente lisa y pulida permite una alta calidad y definición de imagen por todos los procesos convencionales de impresión (flexografía, offset, letterpress, serigrafía y rotograbado). El Semibrillante 80g combina buenas propiedades de resistencia mecánica para conversión, con una mayor flexibilidad y conformabilidad, que lo hacen una buena alternativa para etiquetas envolventes y en diámetros reducidos; de entre 6 y 4 cms, donde otros materiales de mayor gramaje fallan.

Calibre (milésimas)	3,0	± 0,4
Peso Base (g/ m²)	80	± 5%
Resistencia a la tensión	22	lb/ in
Resistencia al rasgado	45	g/ hoja

ADHESIVO

Adhesivo permanente de hule para usos generales.

Tipo	Base Hule Hot Melt
Temperatura mínima de aplicación	-4°C
Rango de Temperatura de Servicio	De -25 a +70°C

ADHESIÓN: (Valores típicos)	MÉTODO DE PRUEBA	
Inicial	> 1.0	TLMI: L-IB1
Final	> 1.0	TLMI: L-IA1

RESPALDO

Respaldo de papel Kraft blanco, supercalandreado. El calibre de este material es cuidadosamente controlado para ofrecer una buena estructura base de suajado en procesos de troquelado rotativo, aunado a buenas características de resistencia mecánica a la tensión y al rasgado que lo hacen un material especialmente apto para la conversión y etiquetado de aplicaciones de rollo a rollo en sistemas de alta velocidad.

Calibre (mils)	2,5	± 10%
Peso Base (g/ m²)	70	± 5%
Release (g/ 2 in)	50	± 20
Resistencia a la tensión	35	lb/in
Resistencia al rasgado	45	g/ hoja
Calibre de la construcción total (mils):	6,30	± 10%

GARANTÍA

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser remplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO:

Adhesivo permanente base hule de propósito general con un alto tack inicial y una excelente adhesión final en la mayoría de los sustratos de uso común incluyendo: corrugado, caple, vidrio, metal, plásticos (PET, PP, LDPE, HDPE) y otros. El Z6000 es un adhesivo diseñado y formulado especialmente para ofrecer una convertibilidad excepcionalmente limpia que minimiza la formación de ligas de adhesivo al corte y la contaminación de los suajes sin sacrificar adhesión. Sus características de convertibilidad superan ampliamente las de otros materiales similares en el mercado. Sus características cubren la mayoría de los requerimientos de desempeño de las aplicaciones para etiquetas de marcaje e información variable, siendo especialmente apto para aquellas donde se requiere facilidad de suajado y conversión a muy alta velocidad. El Z6000 cumple con los requerimientos del apartado 21 CFR 175.105 de la FDA para el contacto indirecto o incidental con alimentos.

USOS:

Este producto es apropiado para conversión de etiquetas de papel en una gran variedad de aplicaciones decorativas, de marca y promoción de productos. La flexibilidad que le confiere el superficial de 80g, le permite conformarse a una amplia variedad superficies tanto planas como cilíndricas, incluso en etiquetas envolventes. Se recomienda su uso en aplicaciones de etiquetas cilíndricas envolventes no menores a 3 cm. de diámetro. En el caso de etiquetas envolventes, es importante hacer los ensayos correspondientes antes de aprobar el material. El superficial tolera ambientes ligeramente húmedos como los de las plantas procesadoras de lácteos. El SB 80g es muy utilizado y reconocido en el mercado de etiqueta decorativa por su gran versatilidad, que lo hacen apropiado para etiquetas de productos farmacéuticos, cosméticos y aseo personal, alimentos, bebidas y lácteos.

COMPORTAMIENTO EN LA PRENSA:

Puede imprimirse con algunos sistemas de tintas base agua, solvente y UV, por ejemplo serigrafía y flexografía, ofreciendo excelentes propiedades de impresión y resistencia a la humedad.

VIDA DE ANAQUEL:

Un año, siempre que se almacene a 22°C y a 50% de humedad relativa

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO:

Al igual que cualquier material autoadherible, este producto deberá probarse minuciosamente en las condiciones del uso final pretendido a fin de asegurar que cumple satisfactoriamente los requerimientos especificados.



México
Mariano Escobedo 341-D
Col. Centro Industrial Tlalnepanla
Tlalnepanla, MEX
C. P. 54040

Tel. (55) 5093 0100

Guadalajara
Circuito de la Productividad Pte. No. 124-A
Parque Industrial Guadalajara
El Salto, JAL
C. P. 45680

Tel. (33) 3689 0143/ 46/ 49

Monterrey
Av. Norte No. 114
Módulo 6, Edificio 3,
Parque Industrial Kalos de Alta Tecnología
Apodaca, NL
C. P. 66600
Tel. (81) 8864 4115



ISO 9001 (2000): ST3-0201